



MOLL bauökologische Produkte GmbH  
Rheintalstr. 35-43 68723 Schwetzingen

Luftdichte Verklebungen nach  
DIN 4108-7, SIA 180, ÖNorm B8110-2

Verklebungen von Unterdächern  
und Wandschalungsbahnen

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom:

Unser Zeichen:  
Michael Förster

Fon: 0 62 02 – 27 82.45  
Fax: 0 62 02 – 27 82.51  
eMail: michael.foerster@proclima.de

3. Dezember 2007

### **Untergründe für pro clima Verbindungsmittel**

Sehr geehrte Damen und Herren,

pro clima Verbindungsmittel haben sich in den vielen Jahren der Anwendung auf den verschiedenen pro clima Dampfbrems- und Luftdichtungsebenen (z.B. pro clima DB+ und INTELLO) bzw. den Außendichtungsbahnen (z.B. pro clima SOLITEX WA und UD) sowie Holzwerkstoffplatten (z.B. OSB- oder MDF-Platten) bewährt.

Vielfach wurden die Verbindungsmittel auch auf hochwertigen Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen bzw. Außendichtungsbahnen aus Polypropylen, Polyethylen, Aluminium bzw. anderen Dampfbremsfolien außerhalb des pro clima Systems erfolgreich eingesetzt.

Voraussetzung ist die Eignung des jeweiligen Untergrundes für dauerhafte Verklebungen. Ggf. ist die Durchführung von Klebetests empfehlenswert.

Empfehlungen zu den möglichen Untergründen gibt für die einzelnen möglichen Anwendungsbereiche die aktuell gültige pro clima Anwendungsmatrix. Bitte beachten Sie bei der Verklebung die aktuell gültigen pro clima Verarbeitungshinweise.

Für weitere Fragen erreichen Sie mich unter der Hotline-Nummer 0 62 02 – 27 82.45.

Mit freundlichen Grüßen  
MOLL bauökologische Produkte GmbH

i.A. Michael Förster  
Dipl.-Ing.  
Anwendungstechnik

P.S.: Besuchen Sie uns: [www.proclima.de](http://www.proclima.de)