

High-End PRIMER-System

# TESCON RP

... so viel möglich war noch nie



Neu in der praktischen  
1 l Spenderflasche

## Endlich sicher – endlich frei

- ✓ Keine Trocknung erforderlich – Verklebung kann auf feuchtem Primer erfolgen
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Tiefes Eindringen, sehr gute Verfestigung des Untergrundes
- ✓ Anwendung auch auf feuchtem Untergrund
- ✓ Verarbeitung auch bei Frost möglich

**Jetzt testen!**

**1** Untergrund säubern



**2** Primer auftragen



**3** Band sofort verkleben



**4** Fest andrücken – Fertig!



[www.proclima.de](http://www.proclima.de)

... und die Dämmung  
ist perfekt



# pro clima **TESCON PRIMER RP**

pro clima System für die sichere Verklebung von Holzfaserunterdeckplatten

## Untergrund reinigen



Für eine dauerhafte Verbindung müssen Untergründe tragfähig und glatt sein. Untergründe von Staub bzw. Sägespänen befreien (abfegen).

## Verklebung Kehle



Verklebungen im Bereich von Kehlen, Graten und Plattenstößen (falls erforderlich) mit dem Systemklebeband TESCON VANA herstellen.

## Anschluss Schornstein



Auch mineralische Untergründe wie Putz, Beton o. ä. werden mit TESCON PRIMER RP grundiert und anschließend mit TESCON VANA sicher verklebt.

## Anschluss Unterdeckbahn



Holzfaserplatten mit TESCON PRIMER RP grundieren, Allround-Klebeband TESCON VANA in den nassen Primer und auf der Unterdeckbahn verkleben, fest anreiben, fertig.

## Anschluss Dachflächenfenster



Verklebungen mit TESCON PRIMER RP und TESCON VANA machen den Übergang von Holzfaserplatten zur Abweirrinne über dem Dachflächenfenster zuverlässig wasserführend dicht.

## Anschluss Rohr



Entlüftungsröhre u. ä. runde Durchdringungen werden mit den EPDM-Dichtmanschetten pro clima ROFLEX und TESCON VANA auf der grundierten Platte angeschlossen.

### Technische Daten:

Eigenschaft	Wert
Material	Acryl-Copolymer
Lösemittel	Wasser
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +90°C
Verarbeitungstemperatur	-10°C bis +45°C
Aufbewahrung	frostfrei lagern, Haltbarkeit 24 Monate

### Lieferformen:

Art	Artikelnummer	EAN	Inhalt	Reichweite	VE	VE/Palette
Dose	11427	4026639114273	0,75 l	7,5 m <sup>2</sup>	6	84
Dose	11430	4026639114303	2,5 l	25 m <sup>2</sup>	4	40
Spender-Flasche	11449	4026639114495	1l	10 m <sup>2</sup>	6	60

### TESCON PRIMER RP

Lösemittelfreie Grundierung



### TESCON **Vana**

Allround-Klebeband mit anschmiegsamen Vliesträgern

Ihr Fachhändler:

[www.proclima.de](http://www.proclima.de)

MOLL  
bauökologische Produkte GmbH  
Rheintalstraße 35 - 43  
68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21  
eMail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de)

